



Ficha Técnica A-5000

- Descripción:** Adhesivo de uso general para alfombras, maderas, plásticos. Reemplazo de aplicaciones de adhesivo de contacto al solvente.
- Generalidades:** **A-5000** es un copolimero acrílico en dispersión acuosa desarrollado para elaborar adhesivos ecológicos de contacto.
- Propiedades:** **A-5000** posee rápida velocidad de secado. Una vez seco, la película presenta una resistencia al agua notable.

CARACTERÍSTICAS:

Ensayo	Valores Típicos
% Sólidos	48 ± 1
pH	8 - 9
Viscosidad Brookfield (25°C)	15.000 - 25.000
Aspecto	Emulsión viscosa

- Usos:** **A-5000** es compatible con los aditivos utilizados comúnmente en las formulaciones de adhesivos para alfombras. Si se usan cargas y aditivos, éstos pueden variar la adhesión y el secado, lo cual deberá estudiarse en cada caso. El comportamiento de **A-5000** para pegar maderas es excelente. También plásticos sobre hierro, hormigón y azulejos. Al contrario de los adhesivos de contacto al solvente, cuando se utiliza **A-5000**, no debe esperarse que seque el adhesivo, deben juntarse las partes inmediatamente después de aplicarse y luego esperar la evaporación del agua.

- Presentación:** de 50 a 1000 Kg netos.

Las indicaciones dadas en ésta publicación, se basan en el conocimiento y ensayos realizados en nuestro Laboratorio bajo condiciones estandarizadas. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario, verificar la idoneidad del producto para cada aplicación en particular.

Administración y Ventas:
M. Rodriguez 2154
Código Postal: 1686 Hurlingham
T: (+5411) 4662-0339 /0341
@: ventas@acrimol.com.ar

Fábrica:
M. Rodriguez 2154
Código Postal: 1686 Hurlingham
T: (+5411) 4662-0339 /0341
@: laboratorio@acrimol.com.ar