



Ficha Técnica A-5437

Ligante Acrílico para cueros

- Descripción:** Se trata de una dispersión acrílica autoreticulable, de película media-blanda y elástica.
- Generalidades:** Se trata de una dispersión acrílica autoreticulable, de película media-blanda y elástica.
- Propiedades:** **A-5437** presenta tamaño de partícula pequeño, por lo cual, se adapta a cueros de tapicería plena flor, desflorados o descarnes. Es compatible con otros aditivos utilizados en la formulación. **A-5437** posee buena estabilidad mecánica, buena flexometría y adhesión. Además, presenta excelente grababilidad y óptimas solidez en general.

CARACTERÍSTICAS:

Ensayo	Valores Típicos
%Sólidos	35 ± 1
pH	7.5 – 8.5
Viscosidad Brookfield (25°C)	Máx.200 cps
Carácter	Aniónico
Densidad (g/ml)	1.04 ± 0.03

- Usos:** **A-5437** es utilizado en formulaciones de impregnación y manos superiores destinadas a tapicería para muebles o automotriz, calzado y descarnes.
- Presentación:** de 50 a 1000 Kg netos.

Las indicaciones dadas en ésta publicación, se basan en el conocimiento y ensayos realizados en nuestro Laboratorio bajo condiciones estandarizadas. Por lo tanto, es responsabilidad del usuario, verificar la idoneidad del producto para cada aplicación en particular.

Administración y Ventas:
M. Rodriguez 2154
Código Postal: 1686 Hurlingham
T: (+5411) 4662-0339 /0341
@: ventas@acrimol.com.ar

Fábrica:
M. Rodriguez 2154
Código Postal: 1686 Hurlingham
T: (+5411) 4662-0339 /0341
@: laboratorio@acrimol.com.ar